



**MIDEA
SPLIT-SYSTEMEN**

I STAAND VLOERMODEL



On/Off

On / Off



Central Control Management



3D-lichtuitblaas



ALARM

Alarm



24h-Timer



Anti koude luchtstroom functie



Auto Restart functie



TURBO

Turbo



Filters voor een gezonde lucht



Verse lucht aansluiting



Noodfunctie



Koeling bij lage buitentemperaturen



'Sleep' functie



Koudemiddel detectie



Veel vermogen in een kleine ruimte Kleine investering per kW

Geschikt voor koeling en verwarming in grotere ruimtes.
Het staande vloermodel van Midea is uniek!
Het slanke en gestroomlijnde model heeft een stijlvol design.
Hiermee past hij perfect in bijvoorbeeld een showroom of hotel-lobby.



Model			MFME-70	MFGE-160
	Binnentoestel		MFME-70	MFGE-160
	Buitentoestel		MOUE-70K	MOUE-160T
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	7,03	16,12
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	7,62	17,0 + 3,5
Opgenomen vermogen koelen		W	2344	5970
Opgenomen vermogen verwarmen		W	2115	4709 + 3500
Bedrijfsstroom koelen		A	10,1	9,1
SEER			6,1 / A++	6,1 / A++
SCOP			4,0 / A+	4,0 / A+
Luchtdebiet binnenunit	L/M/H	m³/h	980/1080/1230	1735/1960/2530
Geluidsdrukkniveau* SL/L/M/H	Binnentoestel	dB(A)	--/43,5/--/49,5	--/49/54/57,5
	Buitentoestel	dB(A)	60,5	62,5
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	63	66
	Buitentoestel	dB(A)	66	77
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	500x315x1700	610x390x1925
	Buitentoestel	mm	845x363x702	952x410x1333
Gewicht	Binnentoestel	kg	37,5	69,6
	Buitentoestel	kg	49	112,8
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50
Bedrading voeding buiten		# x mm²	3x2,5	5x2,5 (+ 5x2,5 naar binnentoestel)
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm²	3x1,5 en 3x0,75 afgeschermd	3x0,75 afgeschermd
Zekering (traag)		A	20	25 + 25
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Zuigleiding	mm (inch)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Max. leidinglengte		m	50	65
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	25	30
Koelmiddel			R410A	
Koelmiddelvulling		kg	1,95	4,3
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	30	30
Werkingslimiet koelen		°C		-15 / 50
Werkingslimiet verwarmen		°C		-15 / 24
Standaard afstandsbediening		IR	Bediening via voorpaneel	

*Alle informatie is fabrieksinformatie. Kortetermijnwijzigingen voorbehouden.

De prestatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden:

Koelmodus: interne temperatuur 27°C DB/19°C WB; Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C WB

Verwarmingsmodus: binnentemperatuur 20°C DB / 15°C WB; Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C WB

Geluid van de binnenunit gemeten in geluiddichte kamer aan de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorkant en 0,8 m onder de unit.

Geluid van de buitenunit gemeten onder vrije veldomstandigheden bij de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorzijde van het apparaat op een hoogte van 0,5 x apparaathoogte.

De afmeting van de elektrische leiding en de zekering moeten overeenkomen met de respectieve specificaties van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf en de respectieve nationale en internationale wettelijke voorschriften.



Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be

