

TOPAIR 
the pleasure of air control


climacon

TOPAIR
LUCHTGORDIJNEN

INBOUW LUCHTGORDIJN ELEKTRISCH VERWARMD



Luchtgordijnen te bestellen via TOPAIR
Dendermondsesteenweg 13
9100 Sint-Niklaas
T 03 776 89 95 - BTW BE 0474.364.741

- Type Cassette EFFECT voor inbouw
- Inbouw in het plafond (slechts 260 mm)
- Geleverd met 20 m afgeschermd kabel voorzien van 2 stekkers
- De uitblaaslamel kan ingesteld worden in vijf verticale standen
- Standaard leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit) en RAL9006 (alu.grijs)
- De regelaar is standaard voorzien van een zomer- en winterstand

▶ EFFECT S aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
S 1000EI	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.200	44	1.000x260x650
S 1200EI	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.200	44	1.200x260x650
S 1500EI	04/08/12	380/3/50 + N	18	1.800	100	1.500x260x650
S 1800EI	04/08/12	380/3/50 + N	18	1.800	100	1.800x260x650
S 2000EI	06/12/18	380/3/50 + N	26	2.400	106	2.000x260x650
S 2400EI	06/12/18	380/3/50 + N	27	3.000	130	2.400x260x650
S 2500EI	06/12/18	380/3/50 + N	27	3.000	130	2.500x260x650

▶ EFFECT M aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,5 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
M 1000EI	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.800	44	1.000x260x650
M 1200EI	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.800	44	1.200x260x650
M 1500EI	04/08/12	380/3/50 + N	18	2.700	100	1.500x260x650
M 1800EI	04/08/12	380/3/50 + N	18	2.700	100	1.800x260x650
M 2000EI	06/12/18	380/3/50 + N	27	3.600	108	2.000x260x650
M 2400EI	06/12/18	380/3/50 + N	27	4.400	130	2.400x260x650
M 2500EI	06/12/18	380/3/50 + N	27	4.400	130	2.500x260x650

▶ EFFECT G aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,8-3,0 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
G 1000EI	05/10/15	380/3/50 + N	21	2.700	44	1.000x260x650
G 1200EI	05/10/15	380/3/50 + N	21	2.700	44	1.200x260x650
G 1500EI	7,5/15/22,5	380/3/50 + N	32	3.600	100	1.500x260x650
G 1800EI	7,5/15/22,5	380/3/50 + N	32	3.600	100	1.800x260x650
G 2000EI	10/20/30	380/3/50 + N	44	5.400	110	2.000x260x650
G 2400EI	10/20/30	380/3/50 + N	46	6.300	130	2.400x260x650
G 2500EI	10/20/30	380/3/50 + N	46	6.300	130	2.500x260x650



Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be

